



Automotive Line

Products with medium solids for every step of automotive refinish



HIGH PERFORMANCE

Products with high solids, high coverage power, high resistance and fast drying.



FAST DRY

Line with high solids and extremely agility and fast drying for small repairs.

Automotive Line

PRODUCT CATALOG

High-Technology lines of products on every step of automotive refinish.



OFFICIAL PAINT **PORSCHE CUP BRASIL**

Official Paint of the Porsche Cup Brazil

Farben and Porsche Cup have joined forces in an acclaimed partnership, making Farben the official paint supplier of Porsche Carrera Cup Brazil, the renowned Brazilian circuit with the world's most produced racing cars. This partnership has been crowned with success and recognition.

Farben y Porsche Cup han unido fuerzas para promover Farben como la Pintura oficial de la Carrera Porsche Cup Brasil, el importante circuito brasileño con los autos de competición más preparados del mundo. Una alianza de suceso y reconocimiento.



More trust and credibility
Más confianza y credibilidad



High technology products
Productos con Alta Tecnología



Official Seal



TINTA OFICIAL

PORSCHE

**CARRERA CUP
BRASIL**

CLEANING AND PREPARATION

Limpeza y Preparación de la Superficies



Thinner 5000 555.000

ENG Thinner for general use. Suitable for cleaning painting equipments.

ESP *Thinner de uso general. Indicado para la limpieza de equipos de pintura.*

Thinner 6000 556.000

ENG Suitable for cleaning painting equipments and to dilute universal primer, primers and alkyd enamels (synthetic).

ESP *Indicado para la limpieza de equipos de pintura y dilución de primer universal, primers y esmaltes alquídicos (sintéticos).*



Pasty Remover

290.010 - Removedor Pastoso

Attain resistant automotive and industrial paints! Our pasty remover dissolves paint, lifting it effortlessly reaching a smooth surface ready to continue, just apply the product and scrape the surface.

Pasty Remover 290.010 - Removedor Pastoso

ENG Indicated for removing automotive, industrial and architectural finishes.

ESP *Indicado para la remoción de pinturas automotrices, industriales e inmobiliarios*

Degreaser Solution 559.500 - Solución Desengrasante

ENG Indicated for cleaning surfaces, where there is dust, waxes and grease

ESP *Utilizado para la limpieza de superficies, quitando residuos de polvo, grasas y ceras.*

ANTICORROSIVE PROTECTION AND ADHERENCE

Protección y Adherencia

Matte Vinylic Black 517.900 - Negro Vinílico Mate

ENG Suitable as an anticorrosive and finish, on metallic, ferrous and non-ferrous surfaces, such as: untreated steel plates, galvanized, zinc or aluminium.

ESP Producto indicado como promotor de adherencia en superficies metálicas ferrosas y no ferrosas, como: chapa de acero sin tratamiento, galvanizados, zincados o aluminio.

Hardener / Endurecedor: 557.000 - 2x1



Wash Primer 517.600 - Wash Primer

ENG Product with a high adherence capacity, anticorrosive protection, suitable for metallic, ferrous and non-ferrous surfaces, such as: untreated steel plates, galvanized, zinc or aluminium.

ESP Producto con alto poder de adherencia, anticorrosivo, Indicado como promotor de adherencia en superficies metálicas ferrosas y no ferrosas, como: chapa de acero sin tratamiento, galvanizados, zincados o aluminio.

Hardener / Endurecedor: 557.000 - 2x1



Plastic Sealer 509.000 - Selador para Plastico

ENG Single-component, fast drying product, used as an adhesion promoter on plastic surfaces.

ESP Producto mono componente de secado rápido, utilizado como promotor de adherencia en superficies plásticas.



HIGH
PERFORMANCE

High Performance Line

HP Phosphatizing Primer 517.200 - Primer Fosfatante HP

ENG High solids. It possess an excellent adherence and anticorrosive protection for ferrous and non-ferrous substrates, such as aluminium, galvanized, aluzinc, among others. Applied directly on the raw plate.

ESP *Primer fosfatante HP de altos sólidos. Posee excelente adherencia y protección anticorrosiva para sustrato ferrosos y no ferrosos, como aluminio, galvanizados, aluzinc, entre otros. Aplicado directamente sobre la chapa metálica.*

Catalyst / Catalizador: 557.100 - 2x1

HIGH
PERFORMANCE

High Performance Line

HP Automotive Sealer 509.050 - Sealer Automotriz HP

ENG Suitable for changing the vehicle's color without the need for sanding. It possess an excellent adhesion on surfaces that are already painted. For a quick refinish.

ESP *Producto indicado cuando se requiere cambiar el color del vehículo sin necesidad de lijarlo. Posee excelente adherencia en superficies pintadas. Para una repintura rápida.*

Hardener / Endurecedor: 573.790 - 4x1

Diluent / Diluyente: 558.400 - 10%



BODY FILLERS

MASILLAS

Gray Soft Polyester Body Filler 508.400 - Masilla Poliester Gris Soft

ENG Body filler, soft for sanding and low porosity. Indicated for general repairs on aluminum and galvanized surfaces. It is commercialized along with its paste catalyst, Benzoyl Peroxide.

ESP Masilla de relleno, blanda para lijar y baja porosidad. Indicado para reparos en general en superficies de aluminio y galvanizado. Es comercializado acompañada de su catalizador en pasta, el Peróxido de Benzoina.

Soft Plastic Body Filler 508.099 - White (Blanca) / Gray (Gris)




ENG A soft product for sanding, indicated to correct imperfections on automotive metal surfaces, finishes in wood, marble and granite. It is offered along with its liquid catalyst, Mek Peroxide.

ESP Masilla de relleno blanda para lijar, indicado para corregir imperfecciones en superficies metálicas ferrosas, en autos, madera, mármol y granito. Es comercializada acompañada de su catalizador líquido el Peróxido de Mek



SOFT LINE

Discover the smoothness of Farben Soft Body Fillers: easy sanding, perfect finish and exceptional application. Try it now!

-  **Softer Sanding**
-  **Perfect Finish**
-  **Excellent Application**



Polyester Body Filler for Plastic 508.700 - Masilla Poliester para Plastico

ENG Quick-drying product, easy to sand, very flexible and with excellent adhesion. Suitable for correcting imperfections on plastic surfaces and flexible bumpers.

ESP Producto de secado rápido, fácil lijado, óptima flexibilidad y excelente adherencia. Indicado para corregir imperfecciones en superficies plásticas.

Catalizador / Catalyst: Benzoyl Peroxide

Mixing Ratio / Relación de Catálisis: 3% in 100 g



High Performance Line

Fiberglass Polyester Body Filler
508.800 - Masilla Poliéster con Fibras HP

ENG Body Filler of high filling power. Formulated with glass fibers reinforced with resin, which cross each other forming a solid base, of great resistance to impacts and flexibility to absorb them. Applied over a raw ferrous or nonferrous plate, such as aluminium and galvanized

ESP Masilla de alto poder cubriente. Formulada con fibras de vidrio reforzadas con resina, que se unifican formando una base sólida, de óptima resistencia a impactos y flexibilidad para absorberlos. Aplicada directo al metal, ferroso o no ferroso, como aluminio y galvanizado.

Catalizador / Catalyst: Benzoyl Peroxide

Mixing Ratio / Relación de Catálisis: 2 to 3% in 100 g



Fast Dry Line

HP Fast Dry
Light Polyester Body Filler

508.250 - Masilla Poliéster Light Fast Dry HP

ENG High-capacity body filler used as filler and finish on metal, aluminum, and galvanized surfaces. It has a fast drying, excellent performance due to its low porosity, and it is soft for sanding. Benzoyl peroxide paste catalyst (2 to 3% in 100g).

ESP Masilla de alto poder cubriente y sin porosidad. Secado rapido. Excelente rendimiento, debido a su baja densidad. Más blanda para lijar. Aplicada directo al metal ferroso o no ferroso, como aluminio y galvanizado



PRIMERS

High filling capacity, fast drying, and super easy sanding

Monocomponente NC

Universal Primer 512.XXX - Primer Universal

ENG Suitable for the preparation of metallic surfaces, phosphatized steel plates or with body fillers to promote its leveling before the finish. Product of great sanding and adherence.

ESP Utilizado en la preparación de superficies metálicas ferrosos, chapas fosfatados o con masillas para promover su nivelación antes del acabado. Producto de óptimo lijado y adherencia

Diluent / Diluyente: 557.000 - 60 to 100%

Poliuretanos

Gray PU Primer HS 513.410 - Primer PU HS Gris

ENG Indicated in the preparation of surfaces, it has a high solids content that provides good spread, flexibility, higher efficiency and excellent filling.

ESP Indicado en la preparación de superficies, presenta altos sólidos que proporciona una buena nivelación, flexibilidad, más rendimiento y óptimo relleno.

Hardener / Endurecedor: 573.790 - 4x1

Diluent / Diluyente: 558.000 - 20 to 25%



High filling capacity and easy sanding!



High Performance Line

1K PU Gray Primer for Plastic 513.030 - Primer PU Gris p/ Plástico

ENG 1K PU primer with a dual function, adhesion promoter and primer, which can be applied directly to plastics such as PP, ABS and TPO. It fills very well, dries quickly and is easy to handle and sand.

ESP Primer PU monocomponente dupla función, promotor de adherencia y fondo preparador, puede ser aplicado directamente en plástico como PP, ABS y TPO. Presenta un óptimo poder cubriente, secado rápido, fácil de manipular y lijar.

Diluent / Diluyente: 558.400 - 55%



High Performance Line

HP PU Gray Primer 513.510 - Primer PU HP

ENG High solids content primer, excellent adhesion and filling. Provides smooth sanding and no cracks. Dries in 1 hour.

ESP Primer de altos sólidos, excelente adherencia y relleno. Proporciona lijado blando y sin mapeamiento. Secado en 1 hora.

Hardener / Endurecedor: 573.790 - 5x1

Diluent / Diluyente: 558.400 or 558.300 - 20 to 25%



High Performance Line

PU UHS Gray Primer 3000 513.000 - Primer PU UHS Gris 3000

ENG Acrylic polyurethane primer with a 2K system. It has a very high solids content, excellent filling, fast or ultra-fast drying and easy sanding. Used as a primer on metal surfaces in the automotive and fleet sectors.

ESP Primer poliuretano de sistema bi-componente. Posee un altísimo contenido de sólidos, excelente relleno, secado rápido o ultra rápido y fácil lijado. **RECOMENDACIONES DE USO:** Como fondo en superficies metálicas del segmento automotriz y flota.

Hardener / Endurecedor: 573.950 - 4x1

Diluent / Diluyente: 558.400 - 25%



FACTORY PACK

COLOR PREPARADO



Automotive Synthetic Enamel

531.XXX - Esmalte Sintético Automotriz

ENG Suitable for general or partial painting of automotive vehicles, metal parts, agricultural implements, wood and fibres.

ESP *Indicado para pintura general o parcial de vehículos automotor, partes metálicas, maderas y fibras.*



Nitrocellulose Lacquer

532.XXX - Laca Nitrocelulosa

ENG Used for vehicle repairs. It has a shiny appearance and quick drying. Available in Farbemix Tintometric System.

ESP *Utilizada para repintura de vehículos. Presenta aspecto brillante y su secado se hace a través de la evaporación del solvente. Disponible en pintura lista y Sistema Tintométrico Farbemix.*



Alkyd PU Enamel

533.XXX - Esmalte PU Alquídico

ENG Suitable for general or partial painting of metal surfaces, wood and glass fibers. Available in readymade colors and Farbemix Tintometric System.

ESP *Indicado para pintura general o parcial superficies metálicas, de madera y fibras de vidrio. Disponible en pintura listo y Sistema Tintométrico Farbemix.*



Polyester Basecoat

596.XXXX - Base de Poliéster

ENG Single-component finishing system that can be seen in solid, pearlized and metallic colors, used along with a polyurethane clearcoat. It has excellent applicability chemical and physical resistance.

ESP *Sistema Mono componente de acabados en tonos lisos, perlados y metálicos, utilizado en combo con el barniz poliuretano. Presenta excelente aplicabilidad, resistencia química y física.*



High Performance Line

HP PU Acrylic Enamel

536.XXXX - Esmalte PU Acrílico HP

ENG A high solids ready to use paint. Excellent coverage. Higher chemical and physical resistance to weathering and color and gloss retention.

ESP Pintura de color listo, de altos sólidos. Excelente cobertura. Más resistencia química y física a la intemperie y retención de color y brillo.

STANDARD HARDENER

Hardener / Endurecedor: 573.790 - 2x1

Diluent / Diluyente: 558.400 - 20%

ACCELERATED HARDENER / ACELERADO

Hardener / Endurecedor: 573.950 - 2x1

Diluent / Diluyente: 558.030 - 20%

SLOW HARDENER / LENTO

Hardener / Endurecedor: 573.800 - 2x1

Diluent / Diluyente: 558.400 - 20%



TINTOMETRIC SYSTEM

Three systems in a single Software



About the System:

ENG Farben offers 3 Tintometric Systems to meet the varied demands at points of sale. The Program is multifunctional and offers the shopkeeper the option to use in a single software, different work modules. Through a click, the program is converted to the systems: Basemix, Farbemix or Mastermix in a practical way, serving the Automotive Refinish, Furniture and Industrial segments.

ESP Farben ofrece 3 Sistemas Tintométricos para atender a las diversas demandas en los puntos de venta. El programa es multifuncional y ofrece a la pinturería la opción de utilizar en un único software, módulos distintos de trabajo. Con un sólo click, el programa se convierte a los 3 sistemas: Basemix, Farbemix o Mastermix de forma práctica, atendiendo a los segmentos de Repintura Automotriz, Línea de muebles e Industrial.

Goals:

- Make a wide range of colours available to costumers at points of sale;
- Agility in customer service;
- Reduced stock of ready-to-use colors at the dealer.

Disponer de una grande variedad de colores a los consumidores en los puntos de venta;
Agilidad en el atendimiento al cliente;
Reducción de almacenaje de colores listos en los puntos de venda.



Color Chart Carta de Colores

ENG Data base with over 12.000 colors being constantly updated.

ESP Sistema con más de 12.000 colores en constante actualización.



Automotive Color Chart

Abanico de la Línea Automotriz



Industrial Color Chart

Abanico de la Línea Industrial



Wood Color Chart

Abanico de la Línea Madera



FARBEMIX

ENG Farbemix is an ECONOMIC color mixing system that allows the easy and fast preparation of alkyd paints by mixing bases and concentrates.

Automotive and Industrial

Synthetic enamel / Nitrocellulose Topcoat / Alkyd PU enamel.

Furniture Line

Nitrocellulose Lacquers / Alkyd Polyurethane Finishes / Textured Finishes.

ESP Farbemix es un sistema ECONÓMICO de preparado de colores de pinturas alquídicas a través de la mezcla de bases y concentrados de acuerdo a las fórmulas ofertadas en el sistema.

Automotriz e Industrial

Esmaltes sintéticos / Lacas Nitrocelulosa / Poliuretano alquídico

Línea Madera

Lacas Nitrocelulosa / Poliuretano alquídico / Acabados texturizados



FARBEMIX

SISTEMA TINTOMÉTRICO



Bases and Concentrates

14 Automotive/Industrial **Bases**
Bases automotriz/Industrial

28 Furniture **Bases**
Bases de la Línea Madera

71 Types of **Concentrates**
Tipos de **Concentrates**



MASTERMIX

SISTEMA TINTOMÉTRICO



80 Concentrates

44 Flat Color Concentrates
Concentrados de Colores Lisos

22 Pearlized Effect Concentrates
Concentrados de Efecto Perlado

14 Metallic Effect Concentrates
Concentrados de Efecto Metálico

MASTERMIX

ENG Mastermix is a color mixing system that allows the easy and fast preparation of paints by mixing bases and concentrates to attain metallic and pearlescent colors that can be used in the AUTOMOTIVE, INDUSTRIAL and WOOD lines.

Automotive Refinish Line

Acrylic PU Enamel / Polyester Base

Industrial Line

Synthetic Enamel / PU Alkyd Enamel / Acrylic PU Enamel / Conventional Epoxy Enamel / Conventional Flooring Epoxy / High Thickness Flooring Epoxy.

Wood Line

Acrylic PU Enamel of High Décor system

ESP Mastermix es un sistema de preparación de colores a través de la mezcla de bases y concentrados en colores metálicos y perlados que pueden ser utilizados en los segmentos AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL Y MADERA.

Repintura Automotriz

Poliuretano Acrílico / Poliesteres

Línea Industrial

Esmaltes Sintético / PU Alquídico / PU Acrílico / Epoxy convencional / Epoxi para Pisos / Epoxi alto espesor para pisos

Línea Madera

Poliuretano Acrílico línea High Decor



BASEMIX

SISTEMA TINTOMÉTRICO



High Performance Line

BASEMIX

Tintometric System

ENG It is a paint preparing system through the mixture of PIGMENTED, METALLIC AND PEARLIZED BASECOATS made at points of sale for the automotive refinish, Acrylic PU and Polyester bases segments. HOW IT WORKS – to obtain the desired color, you need to define the color by looking at the color chart and at the amount to be produced. The software will display the formula and the sale price of the finished color. ADVANTAGES – It offers greater ease and agility in the preparation of colors, with greater coverage power making it even more effective. Ready colors in concentrated or diluted form with higher solids content.

ESP Es un sistema de preparado de pinturas a través de la mezcla de BASES PIGMENTADAS, METÁLICAS Y PERLADAS hechos en los propios puntos de venta para los segmentos Repintura Automotriz. COMO FUNCIONA - Para obtenerse el color deseado, se define el color y la cantidad a ser producidas. El software presentará la formula y el precio de venta del color listo. VENTAJAS - Ofrece un mejor costo x beneficio con concentrados económicos compatibles con bases nitrocelulosa, Poliuretano Alquídicó y Sintéticos



High Performance Line

83 HP Polyester Basecoats

BPE.XXX - Línea Poliéster

ENG Polyester Basecoats, which mixture paint along with paint. Providing high performance, with an excellent coverage and spreading. Viscosity with a dilution that goes up to 100%.

ESP Bases Poliéster, que mezcla pintura con pintura. Proporciona alto rendimiento, con excelente poder cubriente y alastramiento. Viscosidad con dilución de hasta 100%.

41 Solid Color Bases
Bases de **Colores Lisas (sólidas)**

28 Pearlized Effect Bases
Bases de **Efecto Perlado**

14 Metallic Effect Bases
Bases de **Efecto Metálico**



High Performance Line

HP PU Acrylic Base

BPA.XXX - Línea PU Acrílica

ENG Acrylic PU Basecoats, which mixtures paint along with paint, of high solids. Excellent coverage, physical and chemical resistance to weathering, retaining color and gloss.

ESP Bases PU Acrílico, que mezcla pintura con pintura, de altos sólidos. Excelente poder cubriente y resistencia química y física a la intemperie con retención de color y brillo.

22 Pigmented Bases
Bases de **Colores Lisas (sólidas)**



SPECIAL FINISHES

Acabados Especiales

Texturing Agent: Thin / Medium / Large 509.610 - Thin / .620 - Medium / .630 - Large

ENG Universal product can be used in several lines, imitating the original texture of bumpers, rear view mirrors, spoilers, among other internal parts of the vehicle and customization of engines.

ESP Producto universal pudiendo ser utilizado en diversas líneas imitando a la textura original de los para choques, retrovisores, spoilers entre otras partes internas del vehículo y personalización de motores.

Chrome Effect 596.0090 - Efecto Cromado

ENG Especially used for metal pieces, fiberglass and plastic painting, already prepared with the appropriate background to receive this effect, that imitates a similar aspect to chromo.

ESP Utilizado especialmente para pinturas en piezas de metal, fibra de vidrio y plástico proporcionando un efecto similar al cromo. Las piezas necesitan antes estar preparadas con un fondo adecuado para recibir el efecto.

Candy Silver Finish 596.0091 - Base de Aluminio para Candy

ENG Indicated as a deep background to receive dyed clear and create the candy effect.

ESP Indicado como fondo de profundidad para recibir el barniz teñido y formar el efecto Candy.

Holographic Silver Flake 596.0080 - Flake Plata Holográfico

ENG Product used on a Black Polyester Basecoat, providing a silvery effect on the shade and reflecting various shades when exposed to light.

ESP Producto utilizado sobre una Base Poliéster Negra proporcionando un efecto plateado a la sombra y reflejando varios tonos cuando expuesto a la luz.



Chameleon Polyester Finish Base Poliéster Camaleón

ENG The product changes color according to exposed luminosity and when observed from different angles.

ESP El producto cambia de color de acuerdo a la luminosidad expuesta o cuando observado de diferentes ángulos de visión.

CLEARCOAT

Barniz: Excelente gloss, soft for sanding, high chemical, physical and weathering resistance.



Soft Touch PU Clear 543.000 - Barniz PU Soft Touch

ENG The product possess a rubber matte aspect to be applied over a solid, metallic, or pearlized basecoat, completing the double hand system. A product of high resistance for interior finishes.

ESP Producto de aspecto de caucho mate para ser aplicado sobre base lisa, metálica o perlada, completando el sistema bicapa. Producto de alta resistencia para pintura de interiores.

Hardener / Endurecedor: 573.005 - 5x1

Diluent / Diluyente: 558.000 - 10 to 20%

Matte PU Clear / Semi-Matte PU Clear

543.005 - Barniz PU Mate (3 TO 7 GS) / 543.010 - Barniz PU S/Mate (11 to 17 GS)

ENG Indicated for application over a solid (543.005) or smooth (543.010), metallic or pearlized basecoat, completing the double layer system. High resistance to weathering.

ESP Indicado para aplicación sobre base lisa, metálica o perlada, completando el sistema bicapa. Producto de alta resistencia a la intemperie.

Hardener / Endurecedor: 573.790 - 4x1

Diluent / Diluyente: 558.000 - 10 to 15%

2K PU Clear 5x1

543.800 - Barniz PU Bicomponente 5x1

ENG Suitable to be applied on a metallic base, completing the double layer system. High resistance to weathering.

ESP Producto para ser aplicado sobre la base metálica completando el sistema bicapa. Posee alta resistencia a la intemperie.

Hardener / Endurecedor: 573.790 - 4x1

Diluent / Diluyente: 558.000 - 10 to 15%

Fast 2K PU Clear

543.400 - Barniz PU Bicomponente Rápido

ENG For paintings with a metallic substrate, plastic and glassfiber finish on a solid or metallic polyester basecoat.

ESP Para el acabado de pinturas sobre sustratos metálicos, plásticos y fibra de vidrio, sobre base poliéster liso o metalizado.

Hardener / Endurecedor: 573.790 - 4x1

Diluent / Diluyente: 558.000 - 10 to 15%



High Performance Line

HP PU Acrylic Clearcoat
543.850 - Barniz PU Acrílico HP

ENG Clearcoat of high solids. High performance and durability. Excellent resistance to weathering and gloss conservation. To be used on polyester based paints and clearcoat revivals.

ESP Barniz PU Acrílico HP de altos sólidos. Alto rendimiento y durabilidad. Excelente resistencia a la intemperie y conservación de brillo. Para uso sobre pinturas de base poliéster y revitalización de barnices.

Hardener / Endurecedor: 573.790 - 2x1

Diluent / Diluyente: 558.400 - 30 to 50%



High Performance Line

HP Acrylic PU Clearcoat
543.890 - Barniz PU Acrílico HP

ENG HP Acrylic PU Clearcoat of high solids, high performance and durability. Better gloss conservation, chemical and physical resistance, acting against the actions of gasoline, brake fluids and chemical products used on car washings.

ESP Barniz PU Acrílico HP de altos sólidos, alto rendimiento y durabilidad. Mejor conservación del brillo y resistencia química y física, contra acciones de nafta, fluidos de frenos y productos químicos utilizados en auto lavado.

TEMPERATURE FROM 68°F TO 86°F (20° TO 30°C)

Hardener / Endurecedor: 573.009 - 2x1

Diluent / Diluyente: 558.400 - 30 to 50%

TEMPERATURE: UNDER 68°F (20°C)

Hardener / Endurecedor: 573.009 - 2x1

Diluent / Diluyente: 558.030 - 30 to 50%

TEMPERATURE: OVER 86°F(30°C)

Hardener / Endurecedor: 573.009 - 2x1

Diluent / Diluyente: 558.300 - 30 to 50%



Fast Dry Line

HP PU Fast Dry Clearcoat
543.030 - Barniz PU Fast Dry HP

ENG High solids and fast drying Clearcoat. High performance and durability. Better resistance to weathering and gloss conservation. To be used on polyester based paints and clearcoat revivals. Polishing between 4 to 6 hours.

ESP Barniz de altos solidos y secado rápido. Alto rendimiento y durabilidad. Mayor resistencia a la intemperie y conservación de brillo. Para uso sobre pinturas de base poliéster y revitalización de Barnices. Pulimiento entre 4 y 6 horas.

Hardener / Endurecedor: 573.950 - 2x1

Diluent / Diluyente: 558.030 - 20 to 25%

COMPLEMENTS

Complementos y Aditivos

PU Anti-Cratering Solution 509.090 - Solución Anti Cráter para PU

ENG Used in paints or clearcoats for the elimination of craters or "fish eye".

ESP Utilizada en pinturas o barnices para la eliminación de cráteres u ojo de pez.

Matting Agent Solution UC525 - Concentrado Mateante Universal

ENG Used to decrease the brightness of synthetic enamels, nitrocellulose lacquers, alkyd polyurethane, acrylic and epoxy.

ESP Producto utilizado para reducir el brillo de Esmaltes Sintéticos, Lacas Nitrocelulosa, Poliuretanos Alquídicos, Acrílicos y Epoxis.



Body Schutz Batipiedra Base Solvente

502.150 - White (Blanco) / Gray (Gris) / Black (Negro)

ENG Background finish of rubberized texture. Suitable for metal and wood surfaces, visible and non-visible areas of motor vehicles. Features excellent durability and performance.

ESP Fondo Acabado de aspecto de caucho, indicado para superficies metálicas y madera, pinturas de áreas visibles y no visibles de vehículos automotores. Presenta excelente durabilidad y rendimiento.

Diluent / Diluyente: 151.000 - Pure Dilution: 0 to 5 %

Quick Drying Body Filler 502.XXX - Masilla Rápida

ENG Used to correct small imperfections on metallic and wood surfaces. Product of easy application and fastdrying. Do not apply on raw steel plate.

ESP Utilizado para corregir, pequeñas imperfecciones en superficies metálicas y de madera. Producto de fácil aplicación y secado rápido. No aplicar sobre chapa cruda

Noiseless Body Filler 502.900 - Masilla Anti-Ruido

ENG Indicated on the application of vehicles' inferior and interior parts to reduce and eliminate noises. Also used to protect against rust.

ESP Indicada para aplicación en las partes inferiores e Internas de los vehículos para reducir o eliminar sonidos. Utilizada también por proteger contra la herrumbre.

Rubberized Paint

Batipiedra - 506.100 - White (Blanco) Gray (Gris) / Black (Negro)

ENG Rubberized-looking product with excellent durability and performance, suitable for surfaces that are subject to stone crashes and truck bodyworks.

ESP Producto de aspecto de caucho con excelente durabilidad y rendimiento, indicados para superficies propicias a batida de piedras y carrocerías de camiones.



Resin for Lamination

508.080 - Resina para Laminación

ENG Suitable for general lamination and manufacture of parts and utensils, such as: bathtubs, swimming pools, boats, automotive bodywork, moulds, tanks and pipes.

ESP Indicada para laminación en general y fabricación de piezas y utensilios. tales como: bañera, piscinas, barcos, carrocerías, moldes, tanques y tuberías.

Flexibilizer Solution

509.080 - Solución Flexibilizante

ENG Used in acrylic polyurethane line for application on vinyl tarpaulins, fabrics and similar substrates. It has great adherence and flexibility.

ESP Utilizada en la Línea Poliuretano Acrílico para aplicación en lonas vinílicas, tejidos y substratos similares. Presenta óptima adherencia y flexibilidad.



Masking Liquid

506.000 - Líquido de Enmascarar

ENG Suitable for application on vehicles for the protection of areas that are vulnerable to mists of primers, bases and clearcoats.

ESP Indicado para la aplicación en vehículos para protección de áreas expuestas a la niebla de primers, pinturas y barnices.

THINNER AND CATALYST

Thinner 7000 557.000

ENG Suitable for diluting sealers, clearcoats, primers and nitrocellulose lacquers. Good resistance to bleaching.

ESP Indicado para dilución de selladoras, barnices, primers y lacas nitrocelulosas. Buena resistencia al blanqueo.

Reducer 8000 558.000

ENG Specific for diluting polyurethane-based products.

ESP Especial para diluir productos a base de poliuretano.

Reducer 8030 558.030

TEMPERATURE: UNDER 68°F (20°C)

ENG Fast-evaporating solvent that also presents an excellent drying performance. High performance at low temperatures. For diluting polyurethane based products.

ESP Diluyente de evaporación rápida y excelente desempeño en el aspecto de secado. Alta performance sob bajas temperaturas Para dilución productos a base de poliuretano.



Farbenraz 351.100 - Farbenraz

ENG Viscosity reducer of oil-based paints, synthetic enamels for the real estate segment and degreaser.

ESP Reductor de viscosidad de pinturas al aceite, esmaltes sintéticos inmobiliarios y desengrasantes.



High Performance Line

Reducer for Retouches 8800 HP 558.800 - Diluyente de Retoque

ENG Highly efficient diluent for preparations and retouches.

ESP Diluyente de alta eficiencia en las preparaciones de retoques.



High Performance Line

PU Polyester Reducer 8400 HP 558.400 - Diluyente PU Poliéster 8400 HP

TEMPERATURE FROM 68°F TO 86°F (20° TO 30°C)

ENG Diluent and rapid evaporation. High performance under low temperatures. For diluting Primers and Paints and polyurethane clearcoats and polyester base.

ESP Diluyente de evaporación rápida. Alta performance en bajas temperaturas. Para dilución de Primers, Pinturas y Barnices poliuretanos y de base poliéster.



High Performance Line

HP PU Reducer 8300 558.300 - Diluyente PU 8300 HP

TEMPERATURE: OVER 86°F(30°C)

ENG Solvent with medium-slow evaporation. High performance at high temperatures (above 30°C). For diluting primers, paints and polyurethane varnishes

ESP Diluyente de evaporación media-lenta. Alta performance sob altas temperaturas (arriba de 30°C). Para dilución de Primers, Pinturas y Barnices poliuretanos.



High Performance Line

HP PU Reducer 8920 558.920 - Diluyente PU 8920 HP

ENG Slow-evaporating solvent. High performance at high temperatures, ideal for very hot days. For diluting primers, paints and polyurethane varnishes.

ESP Diluyente de evaporación lenta. Alta performance sob altas temperaturas, ideal para días muy calientes. Para dilución de Primers, Pinturas y Barnices poliuretanos.

Discover our range of Automotive Polishes

Waxes and Silicone

Ceras y Siliconas

Polishes

Pulidores

Polishing Pads

Pomos de Pulimento

Microfiber Cloth

Paño de Microfibra

Repairs Line

Línea de Reparos



Access our QR code
and find out more
about our automotive
polishing products.

ENG Farben's Polishes line has just arrived bringing the highest technology and quality. German raw material that provides an excellence recommended by the most renowned experts and with a special HIGH STANDARD formulation in each pack. Products developed with the utmost care by a team of experts who understand the subject the most, always ensuring the best result: Intense and long-lasting brightness. Easy handling and application. Highly efficient. Successful cutting and finishing. In addition to being produced on a water base, increasing productivity and optimizing workshop time.

ESP La Línea de Pulidores Farben llega ofertándole la más alta tecnología y calidad. Materia prima alemana que define una excelencia recomendada por los más reconocidos especialistas y con formulación especial de ALTO STANDARD en cada envase. Productos desarrollados con el máximo de cuidado por un equipo de especialistas que más conocen del tema, proporcionándole un mejor resultado: Brillo intenso y duradero. Fácil manipulación y aplicación. Alto rendimiento. Corte y terminación bien sucedidos. Además de ser producidos en base agua, aumentando la productividad y optimizando el tiempo en el taller.



Products for all stages of automotive polishing



FARBEN

AUTOMOTIVE LINE

  [automotivo.farben](https://www.instagram.com/automotivo.farben)

FARBEN.COM.BR